



www.suzuki.ua

# НОВИЙ SX4

ТВОЕ ПРИЗНАЧЕННЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		бензиновый				бензиновый
Двигатель		1.6-л VVT (с системой изменения фаз газораспределения)				1.4л BOOSTERJET
Привод		2WD		ALL GRIP 4WD		ALL GRIP 4WD
ГАБАРИТЫ						
Длина, мм		4 300				
Ширина, мм		1 785				
Высота, мм		1 585				
Колёсная база, мм		2 600				
Колея	Передних колёс, мм	1 535				
	Задних колёс, мм	1 505				
Минимальный радиус поворота, м		5,2				
Минимальный дорожный просвет, мм		180				
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ						
Максимальное количество мест, чел.		5				
Вместимость багажного отделения, л	макс. объём (данные производителя)	1269				
	со сложенными спинками заднего сидения*	875				
	с задней спинкой, поднятой в положение 1 (стандартное)*	430				
		с задней спинкой, установленной в положение 2*				
Объем топливного бака, л		47				
ДВИГАТЕЛЬ		M16A				K14C BOOSTERJET
Тип		4				4
Количество цилиндров		16				16
Количество клапанов		1 586				1373
Рабочий объем, см3		78,0x83,0				73.0x82.0
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм		11				9,9
Степень сжатия		86(117)/6000				103(140)/5500
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/(об/мин)		156/4400				220/1500-4000
Макс. крутящий момент, Н-м/(об/мин)						
Подача топлива		многоточечный впрыск				непосредственный впрыск
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ						
Тип		5MT	6AT	5MT	6AT	6AT
Передаточные числа	1-я	3.545	4.667	3.545	4.667	4.044
	2-я	1.904	2.533	1.904	2.533	2.370
	3-я	1.258	1.556	1.258	1.556	1.555
	4-я	0.911	1.135	0.911	1.135	1.159
	5-я	0.725	0.859	0.725	0.859	0.852
	6-я	-	0.686	-	0.686	0.672
передача заднего хода		3.250	3.394	3.250	3.394	3.193
Передаточное число главной передачи		4.411	3.683	4.411	3.683	3.501
ШАССИ						
Рулевое управление		реечное				
Тормоза	Передние	вентилируемые диски				
	Задние	дисковые				
Подвеска	Передняя	типа МакФерсон				
	Задняя	полунезависимая с торсионной балкой, на винтовых пружинах				
Шины		215/60R16				
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ						
Снаряженная масса, кг		1085-1165	1130-1190	1170-1230	1195-1255	1235-1260
Полная масса, кг		1 720				1 730
РАЗГОННАЯ ДИНАМИКА						
Максимальная скорость, км/ч		180	170	175	165	200
0-100 км/ч, сек		11,0	12,4	12,0	13,5	10,2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
Экологический класс		Euro5				Euro5
Ориентировочный расход топлива, л/100 км	Смешанный цикл	6,0	6,0	6,2	6,3	6,3
	Городской цикл	7,2	7,6	7,4	7,8	7,9
	Загородный цикл	5,3	5,1	5,5	5,4	5,3

Визмерения по методике VDA. Данные характеристики могут быть изменены производителем без предупреждения.