

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUZUKI VITARA			Бензин						
Двигун			1.4L BOOSTERJET 48V SHVS м'який гібрид (Mild hybrid)		1.4л BOOSTERJET (без гібридної системи)				
Система приводу			2WD	4WD (ALL GRIP)	2WD	4WD (ALL GRIP)			
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ									
Габаритна довжина			мм	4 185	4 185				
Габаритна ширина			мм	1 775	1 775				
Габаритна висота			мм	1 595	1 595				
Колісна база			мм	2 500	2 500				
Колія	Передніх коліс	мм	1 535	1 535					
	Задніх коліс	мм	1 505	1 505					
Мінімальний радіус розвороту			м	5,2	5,2				
Мінімальний дорожній просвіт			мм	185	185				
МІСТКІСТЬ									
Кількість місць			осіб	5	5				
Місткість багажного відділення, л	макс. об'єм (за даними виробника)			1 120	1119				
	зі складеними спинками заднього сидіння*			710	642				
	із задньою спинкою, піднятою в положення (стандартне)*			375	362				
Об'єм паливного бака, л				47	47				
ДВИГУН									
Тип				K14D	K14C				
Кількість циліндрів				4	4				
Кількість клапанів				16	16				
Робочий об'єм			см3	1373	1 373				
Діаметр циліндра x хід поршня			мм	73.0×82.0	73.0×82.0				
Ступінь стискування				10,9	9,9+-0,5				
Максимальна потужність			кВт(к.с.)/об/хв	95 (129) / 5,500	103 (140) / 5500				
Крутний момент			Н·м/об/хв	235/2,000-3,000	220/1500-4000				
Паливна система				безпосереднє впорскування	безпосереднє впорскування				
ТРАНСМІСІЯ									
Тип				6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	
Передавальні числа	1-а		4,044	3,615	4,044	3,615	4,044		
	2-а		2,371	1,955	2,371	1,955	2,371		
	3-я		1,556	1,276	1,556	1,276	1,556		
	4-а		1,159	0,943	1,159	0,943	1,159		
	5-а		0,852	0,795	0,852	0,795	0,852		
	6-а		0,672	0,674	0,672	0,674	0,672		
	передача заднього ходу		3,193	3,481	3,193	3,481	3,193		
Передавальне число головної передачі				3,502	4,313	3,502	4,313		
ШАСІ									
Рульове керування			Зубчато-рейкового типу		шестерня-рейка з гібридним механічним та електричним підсилювачем				
Гальма	Передніх коліс		Вентильовані дискові		Вентильовані дискові				
	Задніх коліс		Дискові		Дискові				
Підвіска	Передніх коліс		McPherson зі стійкою та пружиною		стійки MacPherson зі стабілізатором поперечної стійкості та гідравлическими телескопічними амортизаторами				
	Задніх коліс		Торсіонна балка з пружиною		напівзалежна торсіонна балка з гвинтовими пружинами та гідравлическими телескопічними амортизаторами				
Шини			215/60R16, 215/55R17		215/55R17 94V				
МАСА									
Споряджена маса			кг	1280 - 1344	1350 - 1414	1215	1230-1240	1285	1315-1320
Повна маса			кг	1 680	1 750	1 620	1 640	1 680	1 680
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ									
Максимальна швидкість			км/год	190	190	200	200	200	200
Час розгону від 0 до 100 км/год			с	9,5	10,2	9,5	9,5	10,2	10,2
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ									
Екологічний клас			Еуро 6d		Еуро 6*				
Орієнтовна витрата палива	Низька фаза / міський цикл*	л/100 км	7,3	7,6	7,7	8,2	7,9	8,6	
	Середня фаза / заміський цикл*	л/100 км	5,6	6,1	5,3	5,2	5,6	5,6	
	Висока фаза	л/100 км	5,2	5,5					
	Надвисока фаза	л/100 км	6,5	6,8					
	Комбінована фаза / комбінований цикл*	л/100 км	6,0	6,4	6,2	6,3	6,5	6,7	
Викиди CO ₂ (комбінований цикл)			г/км	136,1	143,9	140	145	148	152

Дані характеристики можуть бути змінені виробником без попередження.
 ** Значення споживання палива та викидів CO₂ було виміряно за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle), відповідно Правил СЕК ООН, і призначено для порівняння з іншими транспортними засобами, перевіреними за тією ж технічною процедурою. Ці значення можуть відрізнятися від фактичних результатів водіння, оскільки вони залежать від багатьох факторів, таких як аксесуари, встановлені на автомобілі, погодних та дорожніх умов, стилю водіння та навантаження на автомобіль