ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Двигун		бензиновий		
		1.4л BOOSTERJET		
Привод		2WD		ALL GRIP 4WD
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ				
Габаритна довжина, мм		4 305		
Габаритна ширина, мм		1 785		
Габаритна висота, мм		1580-1585		
Колісна база, мм		2 600		
Колія	Передніх коліс, мм	1 535		
	Задніх коліс, мм	1 505		
Мінімальний радіус повороту, м		5,4		
Мінімальний дорожній просвіт, мм		180		
МІСТКІСТЬ				
Кількість місць, осіб		5		
Місткість багажного відділення, л	макс. об'єм (за даними виробника)	1230		
	зі складеними спинками заднього сидіння*	665		
	із задньою спинкою, піднятою в положення (стандартне)*	430		
	із задньою спинкою, встановленою в положення 2*	440		
Об'єм паливного бака, л		47		
ДВИГУН				
Тип		K14C		
Кількість циліндрів		4		
Кількість клапанів		16		
Робочий об'єм, $см^3$		1 373		
Діаметр циліндра х хід поршня, мм		73.0×82.0		
Ступінь стискання		9,9+-0,5		
Максимальна потужність, к.с.(кВт) /хв-1		140 (103) / 5500		
Крутний момент,Н•м/хв-1		220/1500-4000		
Паливна система		безпосереднє впорскування		
ТРАНСМІСІЯ				
Тип		6MT	6AT	6AT
Передавальні числа**	1-а	3,615	4,044	4,044
	2-а	1,955	2,371	2,371
	3-а	1,276	1,556	1,556
	4-а	0,943	1,159	1,159
	5-а	0,795	0,852	0,852
	6-а	0,674	0,672	0,672
	передача заднього ходу	3,481	3,193	3,193
Передавальне число головної передачі		4,313	3,502	3,502
ШАСІ				
Рульове керування		шестерня-рейка з гібридним механічним та електричним підсилювачем		
Гальма	Передніх коліс, мм	гідравличні двуконтурні з вакуумним підсилювачем та вентильованими дисками		
	Задніх коліс, мм	з вакуумним підсилювачем та сервомеханізмом - дискові		
Підвіска	Передніх коліс	стійки MacPherson зі стабілізатором поперечної стійкості та гідравличними телескопічними амортизаторами		
	Задніх коліс	напівзалежна торсіонна балка з гвинтовими пружинами та гідравличними телескопічними амортизаторами		
Шини		215/55R17 94V		
МАСА				
Споряджена маса, кг		1240-1245	1260-1275	1325-1345
Повна маса, кг		1 640	1 650	1 730
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ				
Максимальна швидкість, км/год		200	200	200
Час розгону від 0 до 100 км/год, с		9,5	9,5	10,2
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ				
Відповідність вимогам		Euro 6		
Орієнтовна витрата палива:	міський цикл л/100 км	7,8	8,4	8,7
	заміський цикл л/100 км	5,3	5,2	5,6
	комбінований цикл л/100 км	6,2	6,4	6,7
Викиди CO_2 (комбінований цикл), г/км		142,0	146,0	153

Дані характеристики можуть бути змінені виробником без попередження.

** Значення споживання палива та CO_2 було виміряно відповідно до Всесвітньої процедури випробувань легких транспортних засобів (Правило ЄЕК ООН R101-01) і призначено для порівняння з іншими транспортними засобами, перевіреними за тією ж технічною процедурою. Ці значення можуть відрізнятися від фактичних результатів водіння, оскільки вони залежать від багатьох факторів, таких як аксесуари, встановлені на автомобілі, погодних та дорожніх умов, стилю водіння та навантаження на автомобіль

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Двигун		бензиновий	
		1.4L BOOSTERJET 48V SHVS м'який гібрид (Mild hybrid)	
Привод		2WD	ALL GRIP 4WD
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ			
Габаритна довжина, мм		4 305	
Габаритна ширина, мм		1 785	
Габаритна висота, мм		1 580	
Колісна база, мм		2 600	
Колія	Передніх коліс, мм	1 535	
	Задніх коліс, мм	1 505	
Мінімальний радіус повороту, м		5,4	
Мінімальний дорожній просвіт, мм		180	
МІСТКІСТЬ			
Кількість місць, осіб		5	
Місткість багажного відділення, л	макс. об'єм (за даними виробника)	1230	
	зі складеними спинками заднього сидіння*	665	
	із задньою спинкою, піднятою в положення (стандартне)*	430	
	із задньою спинкою, встановленою в положення 2*	440	
Об'єм паливного бака, л		47	
ДВИГУН			
Тип		K14D	
Кількість циліндрів		4	
Кількість клапанів		16	
Робочий об'єм, $см^3$		1 373	
Діаметр циліндра х хід поршня, мм		73.0×82.0	
Ступінь стискання		10,9	
Максимальна потужність, к.с.(кВт) /хв-1		129 / 5500	
Крутний момент,Н·м/хв-1		235/2000-3000	
Паливна система		безпосереднє впорскування	
ТРАНСМІСІЯ			
Тип		6AT	
Передавальні числа	1-а	4,044	
	2-а	2,371	
	3-а	1,556	
	4-а	1,159	
	5-а	0,852	
	6-а	0,672	
	передача заднього ходу	3,193	
Передавальне число головної передачі		3,502	
ШАСІ			
Рульове керування		рейкове	
Гальма	Передніх коліс, мм	вентильовані дискові	
	Задніх коліс, мм	дискові	
Підвіска	Передніх коліс	стійки MacPherson	
	Задніх коліс	торсіонна балка з гвинтовими пружинами	
Шини		215/55R17	
МАСА			
Споряджена маса, кг		1315	1385
Повна маса, кг		1 710	1 780
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Максимальна швидкість, км/год		195	
Час розгону від 0 до 100 км/год, с		9,5	10,2
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ			
Відповідність стандартам		Euro 6d	
Орієнтовна витрата палива (WLTPC)*1	Низька фаза л/100 км	7,3	7,6
	Середня фаза л/100 км	5,6	6,1
	Висока фаза л/100 км	5,2	5,5
	Надвисока фаза л/100 км	6,5	6,8
	Комбінована фаза л/100 км	6,0	6,4
Викиди CO_2 (комбінований цикл), г/км		136,0	144

Дані характеристики можуть бути змінені виробником без попередження.

** Значення споживання палива та CO_2 було виміряно відповідно до Всесвітньої процедури випробувань легких транспортних засобів (WLTPC) і призначено для порівняння з іншими транспортними засобами, перевіреними за тією ж технічною процедурою. Ці значення можуть відрізнятися від фактичних результатів водіння, оскільки вони залежать від багатьох факторів, таких як аксесуари, встановлені на автомобілі, погодних та дорожніх умов, стилю водіння та навантаження на автомобіль