

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUZUKI VITARA		Бензин				
Двигун		1.4л BOOSTERJET				
Система приводу		2WD		4WD (ALL GRIP)		
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ						
Габаритна довжина		мм	4 185			
Габаритна ширина		мм	1 775			
Габаритна висота		мм	1 595			
Колісна база		мм	2 500			
Колія	Передніх коліс	мм	1 535			
	Задніх коліс	мм	1 505			
Мінімальний радіус розвороту		м	5,2			
Мінімальний дорожній просвіт		мм	185			
МІСТКІСТЬ						
Кількість місць		осіб	5			
Місткість багажного відділення, л	макс. об'єм (за даними виробника)		1119			
	зі складеними спинками заднього сидіння*		642			
	із задньою спинкою, піднятою в положення (стандартне)*		362			
Об'єм паливного бака, л			47			
ДВИГУН						
Тип			K14C			
Кількість циліндрів			4			
Кількість клапанів			16			
Робочий об'єм		см3	1 373			
Діаметр циліндра x хід поршня		мм	73.0×82.0			
Ступінь стиснення			9,9+-0,5			
Максимальна потужність		кВт(к.с.)/об/хв	103 (140) / 5500			
Крутний момент		Н·м/об/хв	220/1500-4000			
Паливна система			безпосереднє впорскування			
ТРАНСМІСІЯ						
Тип			6MT	6AT	6MT	6AT
Передавальні числа	1-а		3,615	4,044	3,615	4,044
	2-а		1,955	2,371	1,955	2,371
	3-я		1,276	1,556	1,276	1,556
	4-а		0,943	1,159	0,943	1,159
	5-а		0,795	0,852	0,795	0,852
	6-а		0,674	0,672	0,674	0,672
	передача заднього ходу		3,481	3,193	3,481	3,193
Передавальне число головної передачі			4,313	3,502	4,313	3,502
ШАСІ						
Рульове керування			шестерня-рейка з гібридним механічним та електричним підсилювачем			
Гальма	Передніх коліс		Вентильовані дискові			
	Задніх коліс		Дискові			
Підвіска	Передніх коліс		стійки MacPherson зі стабілізатором поперечної стійкості та гідравлическими телескопічними амортизаторами			
	Задніх коліс		напівзалежна торсіонна балка з гвинтовими пружинами та гідравлическими телескопічними амортизаторами			
Шини			215/55R17 94V			
МАСА						
Споряджена маса		кг	1215	1230-1240	1285	1315-1320
Повна маса		кг	1 620	1 640	1 680	1 680
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ						
Максимальна швидкість		км/год	200	200	200	200
Час розгону від 0 до 100 км/год		с	9,5	9,5	10,2	10,2
ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ						
Екологічний клас			Euro 6*			
Орієнтовна витрата палива	Низька фаза / міський цикл*	л/100 км	7,7	8,2	7,9	8,6
	Середня фаза / заміський цикл*	л/100 км	5,3	5,2	5,6	5,6
	Комбінована фаза / комбінований цикл*	л/100 км	6,2	6,3	6,5	6,7
Викиди CO ₂ (комбінований цикл)		г/км	140	145	148	152

Дані характеристики можуть бути змінені виробником без попередження.
 ** Значення споживання палива та викиді CO₂ було виміряно за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle), відповідно Правил СЕК ООН, і призначено для порівняння з іншими транспортними засобами, перевіреними за тією ж технічною процедурою. Ці значення можуть відрізнятися від фактичних результатів водіння, оскільки вони залежать від багатьох факторів, таких як аксесуари, встановлені на автомобілі, погодних та дорожніх умов, стилю водіння та навантаження на автомобіль